

中山驱动器欧姆龙经销商

发布日期：2025-10-22 | 阅读量：53

欧姆龙智能电量监测器KM50-E□能量分类功能。通过3色显示的3-STATE功能显示节能改善余地，装备了易于掌握节能改善余地的便利3-STATE功能□3-STATE功能是指根据电力使用状态，将累计电量分为运转/待机/停止3类的功能。和3-STATE功能联动，可对运转/待机/停止3点进行单独输出(判定对象可从功率、电流、电压中选择)。面板外置型/可显示的电量计，能量分类功能，适用于变频器的一次侧电量计测，自动量程切换功能，简易记录功能，脉冲输入计数功能，适用于三相4线制□400V直接计测，瞬时功率报警输出。通过3色显示的3-STATE功能显示节能改善余地。可进行脉冲输入计数、脉冲输入ON时间、单位功耗计测。通过自动量程切换功能可对微小电流进行高精度计测配备自动量程切换功能。将累计电量以、1个月/1天/1小时/5分钟为单位记录至内部存储器内。欧姆龙振动传感器（线性输出型/手动设定型□D7F□判定设备、机械的振动变化。中山驱动器欧姆龙经销商

欧姆龙AC伺服系统 1S系列 高阶运动安全伺服R88M-1A□ / R88D-1SAN□-ECT□兼顾生产现场的效率提升和安全性提高。将逻辑控制、运动控制整合在1个控制器中控制轴数：2～256轴。 可根据规模大小选择CPU单元；基于IEC 61131-3□及JIS B 3503□□基于PLCopen的运动控制、安全功能模块；具有配置机器人控制功能或数据库连接功能的机型；标准配置EtherCAT及EtherNet/IP端口。近年来，制造业一直致力于减少设备停机，提高产能利用率，以追求生产效率。为实现这一目标，需要用符合安全标准的 设备开展生产，保护作业人员，防止其陷入危险之中。搭载运动安全功能的1S系列伺服，可实现人员、设备与产品的安全控制。可防止作业人员暴露在危险之中，同时还能减少设备停机时间，将产生的废品控制在少数量。另外，配线 简洁，在1S系列理念的下得到了进一步升级，可兼顾运动控制和安全控制，为提高生产效率做出贡献。将NX系列安全网络控制器和NX/NJ系列机器自动化控制器连接后，可同时使用 EtherNet/IP□CIP Safety和EtherCAT □FSOE□东莞定时器欧姆龙询价欧姆龙条形码校验器LVS-9510系列，桌面式代码校验器。

欧姆龙传感器通信单元E3X-CRT□CompoNet传感器通信单元，简化传感器的设置和管理□E3X-CRT有两种操作模式□I/O模式1和 I/O模式2。 额定值和规格：通信电源 DC14-26.4V(从通信连接器供应)；电源瓦数和电流 至大2.4W(不包括传感器电流)；至大100mA DC24V(不包括传感器电流)；通信方式 CompoNet通信；功能 I/O通信，显式信息，传感器错误输出；指示灯 MS(绿色/红色)□NS(绿色/红色)□ SS(传感器状态)(绿色/红色)；耐振动 10□150Hz□0.7mm双振幅或50m/s280分钟；耐冲击 150m/s23个方向各3次；介电强度 AC500V 50/60Hz 1分钟；绝缘阻抗 至小20M□□使用环境温度 0～+55℃；使用环境湿度 25～85%(无结露)；存储温度 -30～+70℃(无结冰或结露)；存储湿度 25～85%(无结冰或结露)；安装 安装于35mm的DIN导轨；附件 连接器盖□DIN的支架；质量 220/95g□

欧姆龙500万像素C卡口读码器V440-F灵活设计视场、安装距离的读码器。• 是如下代码读取应用的理想之选小尺寸代码（有些镜头还可读取0.012 mm/单元以下）多个代码（至多400个）MicroHAWK V430-F在难以读取的大视场/远距离/移动物体条件下与MicroHAWK V430-F具有针兼容性，升级至V440-F时可减少接线设计工时。在MicroHAWK V430-F的基于浏览器的设定工具WebLink2.0中实施矩阵模式添加/配置数据库功能扩展等操作；500万像素黑白全局快门传感器；以35 fps获取图像；基于像素合并ROI区域限定模式的高速化；使用C卡口镜头；可使用外部照明；同级小尺寸读码器（截至2021年9月、本公司调查结果）；符合IP40标准；支持数字I/O RS-232C以太网TCP/IP EtherNet/IP及PROFINET通信；可通过PoE Power over Ethernet或24 V电源供电。欧姆龙数字型传感器用通信单元DeviceNet通信单元，让传感器的设定和管理变得简单。

欧姆龙耐油光纤单元E32-T11NF欧姆龙耐油零件评估基准(欧姆龙特创的耐久性评估基准)合格。(切削油种类JISK2241:2000规定的切削油剂、温度35℃以下)；光纤单侧长2m因此长度为4,000mm检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述GIGA超大功率模式(16ms)HS高速模式(250μs)ST标准模式(1ms)SHS至快模式(NPN输出: 50μs PNP输出: 55μs)GIGA超大功率模式(16ms)HS高速模式(250μs)ST标准模式(1ms)SHS至快模式(30μs)至小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值(参考值)。前者为E3X-HD的值，后者为E3NX-FA的值。欧姆龙导电式液位开关K8AK-LS对产业设备、装置的水位控制的选择。汕头驱动器欧姆龙采购

欧姆龙电力监视仪KM-N2-FLK集结了控制柜内的用电量监测功能。中山驱动器欧姆龙经销商

欧姆龙I/O继电器终端G70V实现控制柜小型化/省工时的Push-In Plus端子台型16点I/O继电器终端。配备纤薄型I/O继电器 G2RV的16点I/O继电器终端。采用Push-In Plus端子台，与以往的螺钉端子相比，更节省配线工时。（与以往的螺丝端子相比，可缩短配线工时约60%*）利用PLC电缆进行统一配线，可进一步削减配线工时。带线圈浪涌吸收二极管。带动作显示LED I/O信号的ON • OFF一目了然。还可搭载纤薄型I/O SSR G3RV备有大幅削减配线工时，至大化空间效率的I/O端子部的内部连接型产品。（输入用：16点/共用、输出用：4点/共用 DIN导轨安装、螺钉安装共用。中山驱动器欧姆龙经销商

广州市丙通电子元件有限公司BTONE-MRO创立于2005年，是一家提供工业用品一站式服务和技术支持的专注行业的MRO供应商。丙通BTONE-MRO拥有完善的全球MRO采购供应体系，代理国内外各大工业品牌，是世界多种品牌的一级代理商，***分销：西门子SIEMENS欧姆龙OMRON万福乐WANDFLUH SMC阿法拉伐ALFA LAVAL倍加福P+F三丰MITUTOYO E+H SEW力易得ENDURA世达SATA博世BOSCH等工控自动化、五金工具、气动元件等产品。